

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ TESYS С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Автоматические выключатели GB2 с уставкой срабатывания электромагнитного расцепителя от 12 до 16 In

Однополюсные	№ по каталогу	Двухполюсные (фаза + N)	№ по каталогу	Двухполюсные	№ по каталогу
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (1)		Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (1)		Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (1)	
A		A		A	
0,5	GB2 CB05	0,5	GB2 CD05	0,5	GB2 DB05
1	GB2 CB06	1	GB2 CD06	1	GB2 DB06
2	GB2 CB07	2	GB2 CD07	2	GB2 DB07
3	GB2 CB08	3	GB2 CD08	3	GB2 DB08
4	GB2 CB09	4	GB2 CD09	4	GB2 DB09
5	GB2 CB10	5	GB2 CD10	5	GB2 DB10
6	GB2 CB12	6	GB2 CD12	6	GB2 DB12
8	GB2 CB14	8	GB2 CD14	8	GB2 DB14
10	GB2 CB16	10	GB2 CD16	10	GB2 DB16
12	GB2 CB20	12	GB2 CD20	12	GB2 DB20
16	GB2 CB21	16	GB2 CD21	16	GB2 DB21
20	GB2 CB22	20	GB2 CD22	20	GB2 DB22

### УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

#### Технические характеристики:

- модульность конструкции, позволяющая, помимо заказа изделий в сборе, самостоятельно изменять или дополнять комплектацию устройств;
- стальной механизм крепления с одним фиксирующим болтом;
- самозащелкивающиеся крепления с высоким сопротивлением к вибрации;
- 100 000 часов непрерывной работы сигнальных устройств со встроенным светодиодом;
- высокая надёжность блок-контактов;
- степень защиты IP 65, Nema 4X.

#### Номенклатура устройств:

- кнопки и двойные кнопки;
- кнопки аварийного останова и кнопки с грибовидной головкой;
- переключатели с рукояткой или ключом;
- сигнальные лампы;
- кнопки и переключатели с подсветкой;
- отдельные комплектующие – корпуса, головки устройств, блок-контакты, маркировочные платы и другое.



#### Каталожные номера

Style4	Тип контакта	Style5	Style4	Напряжение	Style5
Кнопки с пружинным возвратом			Сигнальные лампы со встр. светодиодом		
XB4BA*1	1 н.о.	XB5AA*1	XB4BVB*	24 В пер./пост.	XB5AVB*
XB4BA42	1 н.з.	XB5AA42	XB4BVG*	110 В пер.	XB5AVG*
Кнопка аварийного останова (возврат поворотом)			XB4BVM*	220 В пер.	XB5AVM*
XB4BS542	1 н.з.	XB5AS542	Кнопки с подсветкой с пружинным возвратом (1 н.о. + 1 н.з.)		
XB4BS8445	1 н.з + 1 н.о.	XB5AS8445	XB4BW3*B5	24 В пер./пост.	XB5AW3*B5
Переключатели			XB4BW3*G5	110 В пер.	XB5AW3*G5
XB4BD21	1 н.о.	XB5AD21	XB4BW3*M5	220 В пер.	XB5AW3*M5
XB4BD25	1 н.о. + 1 н.з.	XB5AD25	* - обозначение цвета		
XB4BD33	1 н.о. + 1 н.о.	XB5AD33	1 — бел., 2 — черн., 3 — зел., 4 — красн., 5 — желт., 6 — син.		