



## НАСОСЫ ГНОМ ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

### ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

- для откачивания паводковых и грунтовых вод;
- для отвода сточных вод;
- для откачивания воды из подвалов и с участков при затоплениях, из котлованов при строительстве.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ экономичный (потребление по току ниже, чем у аналогов на 5-10%);
- ✓ эффективный (КПД выше, чем у аналогов на 5-15%);
- ✓ современные и надежные комплектующие: корпус из нержавеющей стали, чугунное рабочее колесо, рабочая камера и рабочее колесо эффективной гидродинамической формы, герметизация вводов питающего кабеля и поплавка, удобная ручка для переноски;
- ✓ неприхотлив и удобен в обслуживании;
- ✓ гарантия 12 мес.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

#### ГНОМ 10-10 380В Тр

температура перекачиваемой жидкости (60 °С);  
напряжение, В;  
напор, м;  
подача, м<sup>3</sup>/час;  
тип электронасоса

Транспортировать только вертикально!

Климатическое исполнение «У» по ГОСТ 15150-69.

Класс изоляции «F» по ГОСТ 8865-87. Степень защиты IP68 по ГОСТ 17494-87.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование                             | Мощность, кВт | Напряжение, В | Подача, м <sup>3</sup> /час | Напор, м | Максимальная подача, м <sup>3</sup> /час | Максимальный напор, м | Температура жидкости, °С | Ток, А | Диаметр штуцера/патрубка, мм | Размер, мм  | Вес, кг |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|----------|--|-----------------------|--------------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|
| Гном 6-10 220В                           | 0,75          | 220           | 6                           | 10       | 10                                       | 14                    | 40                       | 4,35   | 50                           | 275*210*535 | 19,30   |
| Гном 7-7 220В с поплавком                | 0,75          | 220           | 7                           | 7        | 18                                       | 9                     | 40                       | 4,35   | 50                           | 275*210*535 | 19,50   |
| Гном 10-6 220В                           | 0,75          | 220           | 10                          | 6        | 15                                       | 10                    | 40                       | 5,20   | 50                           | 275*210*535 | 19,30   |
| Гном 10-10 220В с поплавком              | 1,1           | 220           | 10                          | 10       | 18                                       | 12                    | 40                       | 5,83   | 50                           | 520*220*285 | 22,00   |
| Гном 10-10 220В                          | 1,1           | 220           | 10                          | 10       | 18                                       | 12                    | 40                       | 5,83   | 50                           | 520*220*285 | 22,00   |
| Гном 10-10 380В                          | 1,1           | 380           | 10                          | 10       | 18                                       | 12                    | 40                       | 2,03   | 50                           | 520*220*285 | 22,00   |
| Гном 10-10 380В ТР                       | 1,1           | 380           | 10                          | 10       | 18                                       | 12                    | 60                       | 2,03   | 50                           | 520*220*285 | 22,00   |
| Гном 10-10 380В ТР с рубашкой охлаждения | 1,1           | 380           | 10                          | 10       | 18                                       | 12                    | 60                       | 2,03   | 50                           | 520*220*285 | 27,00   |
| Гном 16-16 220В с поплавком              | 2,2           | 220           | 16                          | 16       | 24                                       | 18                    | 40                       | 11,37  | 50                           | 615*315*280 | 33,10   |
| Гном 16-16 220В                          | 2,2           | 220           | 16                          | 16       | 24                                       | 18                    | 40                       | 11,37  | 50                           | 615*315*280 | 33,10   |
| Гном 16-16 380В                          | 2,2           | 380           | 16                          | 16       | 24                                       | 18                    | 40                       | 4,60   | 50                           | 615*315*280 | 33,10   |
| Гном 16-16 380В ТР                       | 2,2           | 380           | 16                          | 16       | 24                                       | 18                    | 60                       | 4,60   | 50                           | 615*315*280 | 33,10   |
| Гном 25-20 380В                          | 3,0           | 380           | 25                          | 20       | 42                                       | 22                    | 40                       | 6,48   | 84                           | 620*250*280 | 51,00   |
| Гном 25-20 380В ТР                       | 3,0           | 380           | 25                          | 20       | 42                                       | 22                    | 60                       | 6,48   | 84                           | 620*250*280 | 51,00   |
| Гном 25-20 380В ТР с рубашкой охлаждения | 3,0           | 380           | 25                          | 20       | 42                                       | 22                    | 40                       | 6,48   | 84                           | 620*250*280 | 54,00   |
| Гном 40-25 380В                          | 5,5           | 380           | 40                          | 25       | 57                                       | 31                    | 40                       | 11,00  | 130                          | 800*750*360 | 125,00  |
| Гном 40-25 380В ТР                       | 5,5           | 380           | 40                          | 25       | 57                                       | 31                    | 60                       | 11,00  | 130                          | 800*750*360 | 125,00  |
| Гном 53-10 380В                          | 4,0           | 380           | 53                          | 10       | 60                                       | 14                    | 40                       | 7,17   | 150                          | 660*290*320 | 71,00   |
| Гном 53-10 380В с рубашкой охлаждения    | 4,0           | 380           | 53                          | 10       | 60                                       | 14                    | 40                       | 7,17   | 150                          | 660*290*320 | 76,00   |



г. Нижний Новгород (831) 218-00-72, 275-96-39, 272-07-62, 8-800-234-01-01

г. Ижевск (3412) 91-51-47  
г. Казань (843) 526-59-10  
г. Киров (8332) 76-00-22

г. Москва (499) 277-79-25  
г. Пенза (8412) 67-75-25  
г. Пермь (342) 240-04-88

г. Саратов (8452) 43-19-11  
г. Самара (846) 279-03-80  
г. Уфа (347) 293-42-77

praktik-nn@pr52.ru

г. Ульяновск (8422) 45-44-14  
г. Ярославль (4852) 58-66-01  
г. Новосибирск (383) 334-77-85

ред. 01.03.2014