



РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

МОДУЛЬНЫЕ СЕРИИ F И RX

Отдельная подкатегория модульных параллельно-валовых цилиндрических редукторов. В каталог не входят РМ, 1ЦУ, 1Ц2У, 1Ц3У, ЦТНД, Ц2, РЦД, В, ВК и ВКУ.



F



FHZ

ПОДБОР И ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

+7 777 081 88 88 · elprommash14@mail.ru · elprommash.kz

ИСПОЛНЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ВЫХОДА

Утверждённые серии текущей подкатегории. Фотографии взяты из финальных комплектов.

F — На лапах

СПЛОШНОЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ СО ШПОНКОЙ



- Типоразмеры: F-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

FA — Насадное исполнение

ПОЛЫЙ ВАЛ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ



- Типоразмеры: FA-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

FF — Фланцевое исполнение B5

СПЛОШНОЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ СО ШПОНКОЙ



- Типоразмеры: FF-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

ИСПОЛНЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ВЫХОДА

Утверждённые серии текущей подкатегории. Фотографии взяты из финальных комплектов.

FAF — Фланцевое исполнение B5

ПОЛЫЙ ВАЛ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ



- Типоразмеры: FAF-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

FV — Насадное исполнение

ШЛИЦЕВОЙ ПОЛЫЙ ВАЛ DIN 5480



- Типоразмеры: FV-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

FN — Насадное исполнение

ПОЛЫЙ ВАЛ СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ



- Типоразмеры: FN-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

ИСПОЛНЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ВЫХОДА

Утверждённые серии текущей подкатегории. Фотографии взяты из финальных комплектов.

FVF — Фланцевое исполнение B5

ШЛИЦЕВОЙ ПОЛЫЙ ВАЛ DIN 5480



- Типоразмеры: FVF-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

FHF — Фланцевое исполнение B5

ПОЛЫЙ ВАЛ СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ



- Типоразмеры: FHF-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

FAZ — Фланцевое исполнение B14

ПОЛЫЙ ВАЛ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ



- Типоразмеры: FAZ-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.

ИСПОЛНЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ВЫХОДА

Утверждённые серии текущей подкатегории. Фотографии взяты из финальных комплектов.



FVZ — Фланцевое исполнение B14

ШЛИЦЕВОЙ ПОЛЫЙ ВАЛ DIN 5480

- Типоразмеры: FVZ-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.



FNZ — Фланцевое исполнение B14

ПОЛЫЙ ВАЛ СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ

- Типоразмеры: FNZ-37-157.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.



RX — Одноступенчатое, на лапах

СПЛОШНОЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ

- Типоразмеры: RX-57-107.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.



RXF — Одноступенчатое, фланцевое

СПЛОШНОЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ

- Типоразмеры: RXF-57-107.
- Параллельно-валовый цилиндрический редуктор.
- Поставляется без установленного электродвигателя.



КАК ПОДОБРАТЬ РЕДУКТОР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАЯВКИ

- 1. Серия, типоразмер и точное передаточное число i
- 2. Мощность и частота вращения привода
- 3. Требуемый выходной момент и режим нагрузки
- 4. Монтажное положение и тип выходного соединения
- 5. Радиальные и осевые нагрузки
- 6. Условия эксплуатации

ВАЖНО

Передаточное число является только частью подбора. Момент, мощность, сервис-фактор, допустимые нагрузки, тепловой режим и присоединительные размеры подтверждаются перед поставкой.